

MajsterFarba

Акриловая

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предназначена для выполнения декоративных и реставрационных окрасочных покрытий на внешних поверхностях зданий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

На обрабатываемом основании создает выразительное, матовое покрытие, отличающееся высокой стойкостью к воздействию переменных атмосферных факторов, стойкостью к микробиологическому загрязнению (водоросли, грибы, поросли и мхи), а также устойчивостью к истиранию. Идеально подходит для первого слоя реставрационной окраски. Применяется на таких основаниях как: бетонные поверхности, цементные и цементно-известковые штукатурки, тонкослойные минеральные и акриловые штукатурки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным, сухим и чистым, не потрескавшимся, не содержащим антиадгезивных покрытий (жир, пыль и битумы), а также свободным от биологической и химической агрессии. Основания, отличающиеся слабой адгезией, отслоившуюся штукатурку и поврежденный окрасочный слой следует удалить. Основания с впитывающей способностью грунтовать препаратом MAJSTERGRUNT Универсальный или MAJSTERGRUNT Глубокопенетрирующий. Длительность высыхания примененного на основании препарата составляет 24 ч. в оптимальных погодных условиях (при относительной влажности воздуха 60% температуре воздуха +20°C). На ново выполненных минеральных основаниях (таких как: бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки) работы (в том числе грунтование) можно начать по истечении мин. 4 недель от выполнения основания.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит готовый продукт. Непосредственно перед использованием все содержимое упаковки следует тщательно размешать тихоходной мешалкой/дрелью с плетеной мешалкой до получения однородной консистенции. В случае необходимости развести небольшим количеством воды (макс. 5% содержимого упаковки).



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краску наносить на соответственно подготовленное основание двухслойно с помощью кисточки и валика. После нанесения первого слоя подождать пока краска высохнет. Длительность высыхания в оптимальных условиях (при относительной влажности воздуха 60% и температуре воздуха +20°C) составляет мин. 3 ч. Следующий слой краски наносить после того как предыдущий слой полностью высохнет. При высыхании в оптимальных условиях полное отверждение наступает по истечении мин. 24 ч. от нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Температура применения: от +5°C до +25°C
- Температура основания: от +5°C до +25°C
- Объемная плотность: ок. 1,55 г/см³ Цветовая гамма в соответствии с палитрой цветов MAJSTERPOL

MajsterFarba

Акриловая

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Процесс приготовления, наложения и сушения краски должно проходить при погоде безосадочной в температуре воздуха от +5°C до +25°C.
- Малярные работы нужно проводить на основаниях не подверженных на непосредственные действия солнечных лучей, а также работать на основании при температуре от +5°C до +25°
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие необходимой циркуляции воздуха продлевает процесс времени высыхания краски.
- После наложения "свежего" малярного слоя необходимо оберегать ее до момента полного процесса сушения от всевозможных неблагоприятных погодных условий а также от обнижения температуры воздуха ниже +5°C.
- Чтобы избежать видимых стыковок слоев, необходимо красить в одном технологическом процессе (методом "мокрое на мокрое") при стабильных погодных условиях.

РАСХОД:

В зависимости от основания составляет от 0,2 до 0,3 л/м²

С целью более точного определения расхода продукта рекомендуем провести пробное нанесение на данном основании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал слегка щелочной, следует беречь глаза и кожу. В случае непосредственного попадания краски в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. Пользоваться защитными рукавицами. Не выливать продукт в канализацию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Краску хранить в плотной и неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Предохранять от избыточного нагревания и низких температур. Срок пригодности к использованию составляет 12 месяцев от даты указанной на упаковке. Продукт следует хранить в недоступных для детей местах.

УПАКОВКА:

Ведро 8 л и 16 л

СОСТАВ:

АКРИЛОВАЯ КРАСКА MAJSTERFARBA состоит из стиролово-акриловой дисперсии, модификаторов, минеральных наполнителей, пигментов и биоцидов (R52/53 – Оказывает вредное воздействие на водные организмы. Может оказывать длительное вредное воздействие на водную среду).

ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Техническое Одобрение Института Строительной Техники № АТ-15-6917/2006
- Гигиенический Сертификат Польского Института Гигиены № НК/В/1700/03/2005
- Сертификат Производственного Контроля на Предприятии № 17/07-ZKP-044-01
- Отечественная Декларация Соответствия № 1/2007

Продукт является компонентом материалов, предназначенных для утепления внешних стен зданий системой MAJSTERPOL.

