

MajsterGrunt

Универсальный концентрат

ГРУНТОВКА ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предназначена для грунтования основания внутри и снаружи зданий.

СВОЙСТВА:

Применяется под краски, штукатурки, обои, монолитные полы, выравнивающие паркет, керамическую плитку, акриловые и минеральные покрытия, шпаклевки и клеи. Применение грунтовок улучшает адгезию, идеально выравнивает неравномерную впитывающую способность оснований, предотвращает слишком быстрое выведение воды в основания, защищает основание от неблагоприятного воздействия влаги, исключает пыление. После высыхания становится полностью прозрачным, не содержит токсичных веществ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным, сухим и чистым, не потрескавшимся, не содержащим антиадгезивных покрытий (жир, пыль и битумы), а также свободным от биологической и химической агрессии. Длительность высыхания примененного на основании препарата составляет мин. 24 ч.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Концентрат MAJSTERGRUNT развести водой: на каждый 1 л воды – 100 мл концентрата. Эмульсию следует наносить с помощью кисточки или валика в темп. окружения и основания выше +5°C. В большинстве случаев достаточно один раз нанести слой покрытия. Сильно впитывающие основания можно грунтовать повторно (второй раз перед полным высыханием предыдущего слоя). Окрасочные покрытия, шпаклевку, клей наносить по истечении 24 ч. от нанесения грунта. После завершения работы плотно закрыть упаковку (средство можно использовать многократно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Температура применения: от +5°C до +25°C
- Температура основания: от +5°C до +25°C
- Консистенция: жидкость

РАСХОД:

В среднем используется 0,1 – 0,2 л эмульсии на 1 м². В практике расход зависит от водопоглощаемости основания.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во время нанесения грунтовки следует предохранять глаза и кожу. В случае непосредственного попадания в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. Пользоваться защитными перчатками.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Грунтовку хранить в плотной и неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Предохранять от избыточного нагревания и низких температур. Срок пригодности к использованию составляет 12 месяцев от даты указанной на упаковке. Продукт следует хранить в недоступных для детей местах.

СОСТАВ:

Смесь водной дисперсии акриловых сополимеров, модифицирующих веществ и консервирующего вещества.

УПАКОВКА:

Бутылка 0,5 л и 1,0 л

ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Гигиенический Сертификат Польского Института Гигиены № НК/В/0401/02/2007

