

MajsterGrunt

Глубокопенетрирующий

ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предназначена для грунтования внутри и снаружи зданий всех пористых оснований с впитывающей способностью.

СВОЙСТВА:

Применяется под краски, штукатурки, обои, монолитные полы, выравнивающие паркет, керамическую плитку, клеевые и минеральные покрытия, шпаклевки и клеи. Благодаря большой способности пенетрации глубоко проникает в сухие основания, придавая им дополнительную прочность. Улучшает адгезию, досконально выравнивает неравномерную впитывающую способность оснований и уменьшает ее, предотвращает слишком быстрое выведение воды в основания, защищает основание от неблагоприятного воздействия влаги, исключает пыление. После высыхания становится полностью прозрачным, не содержит токсичных субстанций.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть несущим, ровным, сухим и чистым, не потрескавшимся, не содержащим антиадгезивных покрытий (жир, пыль и битумы), а также свободным от биологической и химической агрессии. Длительность высыхания примененного на основании препарата составляет мин. 24 ч.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Эмульсию следует наносить с помощью кисточки или валика в темп. окружения и основания выше +5°C. Основание с очень большой впитывающей способностью или поврежденную поверхность рекомендуется грунтовать два раза (второй раз разведенным грунтом в соотношении: 1 л грунта на 0,5 л воды, прежде чем предыдущий слой полностью высохнет). На основаниях с меньшей впитывающей способностью эмульсию не следует разводить. Окрасочную гидроизоляцию, шпаклевку, клей наносить по истечении 24 ч. от момента нанесения грунта. После завершения работы плотно закрыть упаковку (средство можно использовать многократно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Температура применения: от +5°C до +25°C
- Температура основания: от +5°C до +25°C
- Консистенция: жидкость



РАСХОД:

В среднем используется 0,1 – 0,2 л эмульсии на 1 м². В практике расход зависит от водопроницаемости основания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во время нанесения грунтовки следует предохранять глаза и кожу. В случае попадания в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. Пользоваться защитными перчатками.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Грунтовку хранить в плотной и неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Предохранять от избыточного нагревания и низких температур. Срок пригодности к использованию составляет 12 месяцев от даты указанной на упаковке. Продукт следует хранить в недоступных для детей местах.

СОСТАВ:

Смесь водной дисперсии акриловых сополимеров, модифицирующих субстанций, консервирующего вещества и воды.

УПАКОВКА:

Бутылка 1 л и Емкость 5 л

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

- Гигиенический Сертификат Польского Института Гигиены № НК/В/0401/01/2007

