

Styrolep K

Клеевая смесь для Пенополистирола

КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

STYROLEP K это клеевая смесь для пенополистирола.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смесь является эластичным, морозоустойчивым и водоустойчивым цементным раствором, отличающимся паропроницаемостью и увеличенной адгезией. Смесь предназначена для приклеивания пенополистироловых плит внутри и снаружи зданий. Ее можно также использовать для шпаклевки и наполнения небольших убытков.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным, крепким и сухим, не должно содержать никаких видов загрязнения, понижающих адгезию смеси, таких как пыль, известь, жир, остатки старой краски. С целью повышения адгезии и исключения пыления, поверхность следует загрунтовать препаратом MAJSTERGRUNT Универсальный или MAJSTERGRUNT Глубокопенетрирующий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Содержимое пакета (25 кг) следует размешать с помощью тихой мешалки в 5,0 - 5,5 л чистой воды. По истечении 5 мин. повторно перемешать. Пригодность готовой смеси к использованию макс. 2 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Температура приготовления смеси: от +5°C до +25°C
- Температура основания: от +5°C до +25°C
- Предельные температуры: - 20°C до +60°C
- Время пригодности готовой смеси: 2 часа

РАСХОД:

Приклеивание пенополистироловых плит около 4,0 - 5,0 кг сухой массы на 1 м².



ХРАНЕНИЕ:

Продукт следует хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте. Срок пригодности к использованию составляет 6 месяцев от даты изготовления.

УПАКОВКА:

Мешок 25 кг

НОРМЫ.:

- Техническое Одобрение Института Строительной Техники № АТ-15-6917/2006
- Сертификат Польского Института Гигиены № НК/В/0167/01/2009
- Сертификат Производственного Контроля на Предприятии № 17/07-ZKP-044-01
- Отечественная Декларация Соответствия № 1/2007

Продукт является компонентом материалов, предназначенных для отопления внешних стен зданий системой MAJSTERPOL.

